
Beschreibung:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 ist ein Naturöl mit guter Penetration, das ein einfaches Reinigen und Beständigkeit gegen Verwitterung, Wasser und Schmutz ermöglicht. Enthält Schimmelschutzmittel.
Empfohlene Verwendung:	Zur Verwendung auf neuem Holz sowie auf bereits behandeltem Holz im Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	00000/ Transparent
Endanstrich:	Transparent
Festkörpervolumen, %:	21 ± 1
Theoretische Ergiebigkeit:	4 - 12 m ² /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] abhängig von der Porosität
Flammpunkt:	62 °C [143.6 °F]
Spezifisches Gewicht:	0.8 kg/Liter [7 lbs/US-Gallone]
Handtrocken:	8 Stunde(n) 20 micron/0.8 mils 16 Stunde(n) 10°C/50°F
VOC-Gehalt:	621 g/l [5.2 lbs/US-Gallone]
Lagerfähigkeit:	5 Jahre 25°C/77°F
	<small>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</small>
APPLIKATIONS DETAILS:	
Applikationsmethode:	Pinsel / Rolle
Verdünnung (max. Vol.):	Nicht verdünnen.
Reinigen der Werkzeuge:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Angegebene Schichtdicke, trocken:	Nicht zutreffend.
Angegebene Schichtdicke, nass:	Nicht zutreffend.
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG:	Zubereitung: Alle Oberflächen müssen sauber, frei von Öl und trocken sein. Mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Den Untergrund mit Frischwasser spülen. Trocknen lassen. Neues Holz: Reinigen mit HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Raue Oberflächen können geschliffen werden. Staub und loses Material entfernen. Bereits behandeltes Holz: Staub und loses Material entfernen.
PRODUKTANWENDUNG:	Methode:: Eine Sättigungsschicht direkt auf die Oberfläche auftragen. Das Öl in Holz einziehen lassen. Überschuss mit sauberen Tüchern entfernen, um einen glänzenden Film nach dem Trocknen zu vermeiden.. Bei der Wartung eine dünne Schicht des Produkts auftragen.. Überschüssiges Material vor dem Trocknen entfernen. Nicht für lackiertes und gestrichenes Holz geeignet. Kann verwendet werden, um HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 auf vielbenutzten Flächen zu überstreichen.
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN :	Die Oberfläche muss zum Applikationszeitpunkt vollkommen sauber und trocken sein, und ihre Temperatur muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte nicht überschreiten: 16%. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen. In schwer zugänglichen Bereichen muss während Applikation und Trocknung für ausreichende Belüftung gesorgt werden.
EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VORHERGEHENDER ANSTRICH:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
NACHFOLGENDER ANSTRICH:	Keine.
Bemerkungen:	Verschüttetes Material, Öreste, gebrauchte Lappen und Ähnliches müssen aufgrund der Gefahr der Selbstentzündung in feuersicheren Behältern entsorgt werden.
Aufrühren:	Produkt vor dem Gebrauch gut umrühren.
Lagerungsbedingungen:	Vor Luft- und Temperaturschwankungen schützen. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerung bei Temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Überstreichen:	Nicht zutreffend
Anmerkung:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
HERAUSGEGEBEN VON:	HEMPEL A/S

6757100000